

## シリコンブレードホース

### サイズ表

| 呼称<br>(mm) | 寸法<br>(mm) | 常用圧力<br>(MPa) | 最小曲げ半径<br>(mm) | 定尺<br>(m) |
|------------|------------|---------------|----------------|-----------|
| 5          | 4.8×10.6   | 1             | 70             | 10        |
| 6          | 6.3×12.3   | 1             | 80             | 10        |
| 8          | 7.9×14.3   | 1             | 90             | 10        |
| 9          | 9.5×16.5   | 1             | 100            | 10        |
| 12         | 12.7×20.1  | 0.5           | 130            | 10        |
| 15         | 15.9×24.1  | 0.5           | 150            | 10        |
| 19         | 19.0×28.2  | 0.5           | 180            | 10        |
| 25         | 25.4×35.6  | 0.5           | 300            | 10        |
| 32         | 32.0×43.8  | 0.5           | 360            | 10        |
| 38         | 38.1×50.7  | 0.5           | 430            | 10        |
| 50         | 50.8×65.0  | 0.5           | 550            | 6         |

※1mからカット販売致します。

また、1m毎にリングマークが入ってますので長尺の  
ホースからカットして御使用の際に長さの目安となります。

※フェノール金具付も承ります。

(注) スチーム洗浄などスチーム配管として使用する場合は、飽和蒸気圧力、0.2MPa(約130°C)

以下でお使い下さい。寿命維持のため、長時間の連続スチームは避けて下さい。

鋭利なたげのご継手やホースバンドによりホースが損傷することがあります。